


Polycarbonaat tienwandig klikpaneel 40mm

OMSCHRIJVING

Tienwandige polycarbonaatplaat met X-structuur, met een tand en groef systeem. Eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden wordt de plaat beschermd met een LDPE beschermfolie.

STRUCTUUR



EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m ²)		4.3
kleur		transparant
		opaal
afmetingen (mm)	dikte	40
	fabriekstolerantie	+/-0.5
	nuttige breedte	500
	fabriekstolerantie	+/-2.5%
	lengte	Netto
	fabriekstolerantie	-0/+25
isolatie u-waarde (W/m ² K)		0.99
lichttransmissie LTA (%)	transparant	52
	opaal zonwerend	44
geluidsdemping (dB)		22
minimum buigradius (mm)		niet aanbevolen
minimum helling		10°

BRANDCERTIFICAAT

B-s1, d0 - certificaat op aanvraag

GARANTIE

10 jaar beperkte fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

BEWERKINGEN

Platen worden op lengte verzaagd. De kopsen kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

TOEPASSINGEN

Verticale beglazing, scheidingswanden, standenbouw, dakbeglazing (minimale helling 10°)

MONTAGE

Montage met bijhorende profielen – zie technische informatie over de profielen en de montagehandleiding

